

INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO de azulejos Zellige

Definição de azulejos Zellige

O Zellige é uma cerâmica feita manualmente a partir de argila natural não refinada da região de Fez (Marrocos). Esta argila é amassada com água, moldada à mão, seca e cozida no forno. Os vidrados (compostos vítreos e pigmentos minerais) são então aplicados no biscoito, em múltiplas tonalidades semitransparentes, metalizadas, vulcânicas ou opacas. Os aspectos característicos dos azulejos Zellige são a irregularidade da sua aparência e tonalidade, brilho, cor e profundidade do vidrado. Cada azulejo Zellige é único.

Instalação de azulejos Zellige

- Deverá abrir várias caixas e misturar aleatoriamente diferentes azulejos Zellige com múltiplos tons e texturas para criar um conjunto de azulejos que reflita todas as tonalidades de cor Zellige.
- A parede deve ser bem preparada e nivelada antes de colocar os azulejos Zellige.
- Aplicar uniformemente o adesivo para cerâmica na superfície a ser ladrilhada, bem como na parte de trás do azulejo. O silicone também pode ser utilizado para fixar azulejos Zellige.
- Posicionar os azulejos à mão, sem deixar junta (borda a borda) sem utilizar espaçadores de azulejos.
- Ajuste a colocação dos azulejos e o espaço de rejunte, procurando a harmonia da instalação. Com desenhos complexos, poderá ser necessário um maior ajuste.
Instalações no pavimento: deixar um pequeno espaço de junta ajudará a compensar os movimentos.
- Quando o cimento cola estiver seco e os azulejos Zellige estiverem bem fixados, espalhar cimento junta muito líquido sobre a superfície, com uma espátula de borracha, certificando-se de que os espaços entre os azulejos estão completamente preenchidos.
- Limpar o excesso de cimento junta com uma esponja ou pano húmido. Retificar manualmente quaisquer possíveis defeitos em áreas que tenham sido deixadas sem rejunte.
- Os azulejos Zellige podem ser facilmente cortados ou biselados utilizando um disco de diamante. Também podem ser usados cortadores de azulejos, mas os resultados são menos precisos.
- Quando colocados em contacto direto com água: piscinas, chuveiros (pavimentos e paredes), elementos de água, bancadas; certifique-se de que a sub-superfície é impermeabilizada. Como outras cerâmicas vidradas, cobrir uma superfície com azulejos Zellige não garante a impermeabilização. A humidade pode filtrar através do cimento cola ou quaisquer irregularidades da superfície.

Instalação ao ar livre

- Os azulejos Zellige, como outras cerâmicas vidradas, não são afetados pela exposição solar ou UV. A qualidade da sub-superfície e da instalação (utilizando um rejunte e adesivo adequado para uso exterior) ajudará os azulejos a lidar com os choques térmicos.
- Alguma resistência à tempestade dependerá da impermeabilização do rejunte e da estabilidade da ligação entre os azulejos e o subsolo, para evitar a infiltração de água por baixo dos azulejos.
- Os azulejos Zellige são regularmente utilizados ao ar livre em zonas de clima ameno. Não recomendamos a utilização de azulejos Zellige ao ar livre em áreas sujeitas a geadas.

Manutenção de azulejos Zellige

- Os azulejos Zellige vidrados são de fácil manutenção, limpos como qualquer outro azulejo de barro vidrado.
- Tenha por favor em conta que a nossa gama Zellige Metálico requer instalação e manutenção especiais. Contacte a nossa equipa de serviço ao cliente para mais informações.